CAMERA AI TRONG NHÀ

VVC-C3I5

Camera IP Wi-Fi 3MP
xoay quét trong nhà



3MP	355°	10 m	Wi-Fi
Độ phân giải	Góc xoay ngang	Tầm hồng ngoại	2.4 GHz

Tính năng nổi bật

- Cảm biến CMOS quét liên tục 1/3" 3MP
- Tối đa 2304 × 1296 @ 15 fps
- Chuẩn nén H.265 / H.264, 2 luồng
- Xoay ngang 355°, nghiêng 90°, tối đa 4 vị trí đặt sẵn
- Hồng ngoại đến 10 m, tự động ICR, WDR kỹ thuật số
- Phát hiện chuyển động và người, 5 mức độ nhạy
- Tùy chỉnh vùng phát hiện, tối đa 4 vùng che riêng tư
- Đàm thoại hai chiều song công, tích hợp micro và loa
- Còi báo động tích hợp, tối đa 3 âm thanh tùy chỉnh
- Thẻ Micro SD đến 256 GB, hỗ trợ mã hóa
- Wi-Fi 2.4 GHz, WPA/WPA2-PSK, WPA3 (tùy chọn)
- Truyền luồng RTSP, truy cập từ xa P2P
- Cấp nguồn USB Type-C, DC 5V/1A

Tổng quan sản phẩm

VVC-C3I5 là camera Wi-Fi 3MP xoay quét, được thiết kế cho các ứng dụng giám sát trong nhà. Với góc xoay ngang 355° và nghiêng 90°, một thiết bị có thể bao quát toàn bộ căn phòng, đồng thời phân tích AI tích hợp giúp phát hiện chuyển động, con người và giảm báo động giả.

Đàm thoại hai chiều song công, còi báo động tích hợp và thông báo đẩy kèm ảnh chụp giúp người dùng phản hồi sự kiện theo thời gian thực. Dữ liệu ghi hình được lưu trên thẻ Micro SD với khóa mã hóa riêng cho từng thiết bị hoặc sao lưu lên VIVOO Cloud.

Thiết bị hỗ trợ truyền luồng RTSP đến NVR, VMS và phần mềm bên thứ ba, đồng thời vận hành thông qua ứng dụng và nền tảng Cloud VIVOO.

Ứng dụng VIVOO: App Store | Google Play

Chức năng nổi bật

Phát hiện AI

Phát hiện chuyển động và người với tối đa 5 mức độ nhạy cho từng loại phát hiện, giúp giảm báo động giả.

Vùng phát hiện & riêng tư

Tùy chỉnh vùng phát hiện và tối đa 4 vùng che riêng tư, ẩn khu vực nhạy cảm khỏi hình ảnh ghi và xem.

Xoay quét Pan & Tilt

Xoay ngang 355°, nghiêng 90°, lưu tối đa 4 vị trí đặt sẵn và đưa camera về vị trí mặc định.

Đàm thoại & còi báo động

Đàm thoại hai chiều song công, còi báo động 5–60 giây với tối đa 3 âm thanh tùy chỉnh (MP3/WAV).

Quan sát ban đêm

LED hồng ngoại tích hợp với tầm xa đến 10 m, tự động chuyển ICR, chế độ Ngày / Đêm / Tự động.

Lưu trữ bảo mật

Thẻ Micro SD đến 256 GB với mã hóa theo thiết bị, sao lưu cloud theo sự kiện, cập nhật OTA có kiểm tra checksum.

Phiên bản 1.0 · © 2026 VIVOO Technology. Bảo lưu mọi quyền.
Thiết kế và thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Thông số kỹ thuật

Camera	Cảm biến hình ảnh	CMOS quét liên tục 1/3"
	Độ phân giải tối đa	2304 × 1296 (3MP)
	Ngày/Đêm	Tự động ICR (bộ lọc hồng ngoại)
	WDR	WDR kỹ thuật số
	LED hồng ngoại	Tích hợp, tự động bật ban đêm
	Tầm hồng ngoại	Đến 10 m
	Chế độ hồng ngoại	Ngày / Đêm / Tự động
Ống kính	Loại ống kính	Cố định
	Tiêu cự	4.0 mm
	Khẩu độ tối đa	F2.0
	Góc quan sát	Ngang: ≥ 80°; Dọc: 43°; Chéo: 98°
	Zoom	Không hỗ trợ
Xoay quét	Góc xoay ngang	355°
	Góc nghiêng	90° (0° đến 90°)
	Vị trí đặt sẵn	Tối đa 4
	Về vị trí mặc định	Hỗ trợ
Thông minh	Phát hiện AI	Phát hiện chuyển động, nhận diện người
	Độ nhạy	Tối đa 5 mức cho từng loại phát hiện
	Vùng phát hiện	Tùy chỉnh vùng phát hiện
	Vùng che riêng tư	Tối đa 4 vùng
Video	Chuẩn nén video	H.265 / H.264
	Số luồng	2 luồng
	Luồng chính	2304 × 1296 @ 15 fps
	Luồng phụ	1280 × 720 @ 15 fps
	OSD	Tên camera, ngày giờ
	Định dạng thời gian	Nhiều định dạng (DD/MM/YYYY, …)
	Watermark	Chữ hoặc logo tùy chỉnh
Âm thanh	Micro tích hợp	Có
	Loa tích hợp	Có
	Đàm thoại hai chiều	Song công (full-duplex)
	Chuẩn nén âm thanh	G.711 / AAC
	Tần số lấy mẫu	8 kHz
Phần mềm	Giao diện web	Web nội bộ gọn nhẹ
	Ứng dụng di động	VIVOO (Android, iOS)

Phiên bản 1.0 · © 2026 VIVOO Technology. Bảo lưu mọi quyền.
Thiết kế và thông số có thể thay đổi mà không cần báo trước.

Thông số kỹ thuật (tiếp theo)

Cảnh báo	Còi báo động	Tích hợp
	Âm thanh tùy chỉnh	Tối đa 3 file (MP3/WAV)
	Thời lượng còi	Điều chỉnh 5–60 giây
	Kích hoạt cảnh báo	Chuyển động, người, theo lịch, thủ công
	Thông báo	Đẩy thông báo tức thì kèm ảnh chụp (ứng dụng VIVOO)
	Lịch cảnh báo	Tùy chỉnh khung giờ, 24/7
	Ghi hình sự kiện	Ghi trước 3 giây, ghi sau 30 giây
Lưu trữ	Lưu trữ cục bộ	Thẻ Micro SD, tối đa 256 GB
	Mã hóa thẻ SD	Khóa riêng cho từng thiết bị, bật/tắt (mặc định tắt)
	Chế độ ghi	Liên tục / Theo sự kiện
	Ghi đè tự động	Xóa file cũ nhất khi dung lượng vượt 80%
	Định dạng file	MP4 (H.264 / H.265), phát bằng VLC, Windows Media Player
	Lưu trữ cloud	Ghi theo sự kiện (gói dịch vụ); xem lại từ thẻ nhớ và cloud
Mạng	Không dây	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
	Bảo mật Wi-Fi	WPA/WPA2-PSK, WPA3 (tùy chọn)
	Ethernet	Không hỗ trợ (chỉ Wi-Fi)
	Giao thức mạng	IPv4, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P
	Truyền phát	RTSP/RTP/RTCP, H.264/H.265; VLC, FFmpeg, NVR/VMS
	Truy cập từ xa	P2P vượt NAT (STUN/TURN), mã hóa DTLS
Bảo trì	Cập nhật firmware	OTA qua ứng dụng hoặc web, khoảng 3–5 phút, tự khởi động lại
	Kiểm tra toàn vẹn	Checksum MD5 / SHA256
	Khôi phục	Nút reset vật lý, reset bằng phần mềm
Nguồn điện	Nguồn cấp	Adapter DC 5V/1A (kèm theo)
	Đầu vào nguồn	USB Type-C
	Công suất tiêu thụ	Tối đa 5 W; thông thường 3 W

Thông tin đặt hàng

Loại	Mã sản phẩm	Mô tả
Camera 3MP	**VVC-C3I5-001**	Camera IP Wi-Fi 3MP xoay quét trong nhà

Trong hộp: camera, adapter nguồn DC 5V/1A.

VIVOO Technology · Tầng 3, Tòa nhà Hpcons
2/13A Bạch Đằng, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh

vivooeye.com
Hotline 0367939867

Phiên bản 1.0 · © 2026 VIVOO Technology. Hình ảnh và thông số chỉ mang tính tham khảo, có thể khác với sản phẩm thực tế.